

Equipements TODO-MATIC



DESCRIPTION

Les raccords DryBreak auto-obturants TODO-MATIC® offrent une solution simple, fiable et rapide pour les transferts en toute sécurité de produits dangereux pour la santé et l'environnement ou à forte valeur ajoutée. Fabrication fiable et robuste, + de 30 ans d'expérience.

- Facilité de connexion & déconnexion sans perte de produit
- Stock DS Fluide disponible en France
- Maintenance préventive et curative

APPLICATIONS

- Oxyde d'Éthylène,
- Oxyde de Propylène,
- Acrylonitrile,
- Butadiène,
- Acrylonitrile,
- Chlorure de Vinyle,
- Mercaptan,
- Acide,
- Ammoniac,
- Toluène,
- Xylène,
- Ad Blue,
- Ethanol,
- Jet A1,
- Avgas,
- etc...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : DN20 au DN150.

Matière : aluminium ou acier inoxydable 316L.

Étanchéité : nitrile, Viton®, EPDM®, Chemraz®, FDA, etc.

Pression de service : jusqu'à 25 bar.

Connexions : Taraudage BSP, NPT, bride DIN, ASA, TW, TTMA.

Température : -20°C à +80°C.

TODO

NORMES & HOMOLOGATIONS

DESP - PED 2014/68/EU

Normes : EN 13480, EN13445

Marquage CE

ADR - RID - IMDG



Tank Unit



Hose Unit



Tank Unit



Hose Unit

